# 製品安全データシート

作成日　2014年04月14日
改訂日

## 1. 製品及び会社情報

| | |
|---|---|
| 製品名 | クボタスポットカラー クリヤー(品番:07935-50000) |
| 会社名 | イサム塗料株式会社 |
| 住所 | 滋賀県草津市笠山 8-2-1 |
| 担当部門 | 滋賀工場品質管理課 |
| 担当者(作成者) | 白倉　辰雄 |
| 電話番号 | 077-562-1360 |
| FAX番号 | 077-562-1364 |
| メールアドレス | is-hinkan@isamu.co.jp |
| 製品の種類 | アクリルラッカースプレー |
| 主な用途 | 一般工業用 |

## 2. 危険有害性の要約

GHS分類

| | |
|---|---|
| 可燃性/引火性エアゾール: | 区分1 |
| 引火性液体: | 区分3 |
| 急性毒性 | |
| 経口: | 区分外 |
| 経皮: | 区分外 |
| 吸入(ガス): | 分類対象外 |
| 吸入(蒸気): | 区分5 |
| 吸入(粉塵、ミスト): | 区分外 |
| 皮膚腐食性/刺激性: | 区分2 |
| 眼に対する重篤な損傷性/刺激性: | 区分2 |
| 感作性 | |
| 呼吸器: | 分類できない |
| 皮膚: | 区分外 |
| 生殖細胞変異原性: | 区分外 |
| 発がん性: | 区分外 |
| 生殖毒性: | 区分2 |
| 特定標的臓器/全身毒性(単回暴露): | 区分2 |
| 特定標的臓器/全身毒性(反復暴露): | 区分外 |
| 吸引性呼吸器有害性: | 分類できない |
| 水生環境 | |
| 急性有害性: | 区分3 |
| 慢性有害性: | 区分3 |

GHSラベル要素

**危険**

危険有害性情報:

引火性液体および蒸気
吸入すると有害のおそれ

強い眼刺激
極めて可燃性又は引火性の高いエアゾール
高圧容器:熱すると破裂のおそれ
水生生物に有害
生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い
臓器の障害のおそれ(既知の部位は以下に明記する)
長期的影響により水生生物に有害
皮膚刺激
臓器(肝臓)の障害
臓器(血液)の障害
臓器(腎臓)の障害
臓器(全身毒性)の障害
臓器(中枢神経系)の障害
臓器(呼吸器)の障害のおそれ
臓器(中枢神経)の障害のおそれ
(気道刺激性)呼吸器への刺激のおそれ
(麻酔作用)眠気またはめまいのおそれ
長期または反復暴露による臓器(肝臓)の障害のおそれ
長期または反復暴露による臓器(血液)の障害のおそれ
長期または反復暴露による臓器(血管)の障害のおそれ
長期または反復暴露による臓器(脾臓)の障害のおそれ

注意書き:

≪予防策≫

使用前に取扱説明書を入手すること。
全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。
容器を密閉しておくこと。
熱/火花/裸火/高温のもののような着火源から遠ざけること。一禁煙。
防爆型の電気機器/換気装置/照明機器/工具を使用すること。
火花を発生させない工具を使用すること。
静電気放電に対する予防措置を講ずること。
加圧容器:使用後も含め、穴をあけたり燃やしたりしないこと。
裸火又は他の着火源に噴霧しないこと。
保護手袋/保護衣/保護眼鏡(ゴーグル型)/保護マスクを着用すること。
粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。
この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
取り扱い後は手及び身体をよく洗うこと。
指定された以外の材料と混合しないこと。
(適切な処理を講じた以外は)環境への放出を避けること。

≪対応≫

吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。医師に連絡すること。
ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師の診断/手当を受けること。
皮膚(又は髪)に付着した場合:直ちに、汚染された衣類を全て脱ぐこと。そして再使用する場合には洗濯をすること。皮膚を流水/シャワーで洗うこと。直ちに医師に連絡すること。
皮膚刺激又は発しん(疹)が生じた場合:医師の診断/手当てを受けること。
眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
眼の刺激が続く場合:医師の診断/手当てを受けること。
飲み込んだ場合:直ちに医師に連絡すること。口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。
漏出した場合:漏出物を回収すること。
火災の場合:消火するために炭酸ガス、泡又は粉末消火器を使用すること。

≪保管≫

容器を密閉し、涼しく換気の良い場所で、施錠して保管すること。
日光から遮断し、50℃ 以上の温度にばく露しないこと。
子供の手の届かないところに保管すること。

≪廃棄≫

内容物や容器を、都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。

GHS分類に該当しない他の危険有害性

物理的及び化学的危険性:

高圧の引火性ガスが入っている。加熱、衝撃等により破裂する危険性がある。
燃えやすいガスが入っている。ガスが滞留すると爆発の恐れがある。
燃えやすい液体である。蒸気が滞留すると爆発の恐れがある。

## 3. 組成･成分情報

化学物質･混合物の区別:

混合物

成分及び含有量(危険有害性物質を対象):

| 化学名又は一般名 | 濃度又は濃度範囲 | CAS No | 安 衛 法 | PRTR 法 |
|---|---|---|---|---|
| ジメチルエーテル(噴射剤) | 40 ～ 50% | 115-10-6 | 該当しない | 該当しない |
| 酢酸ノルマルーブチル | 30 ～ 40% | 123-86-4 | 表示対象物／通知対象物 | 該当しない |
| イソブチルアルコール（イソブタノール) | 1 ～ 5% | 78-83-1 | 表示対象物／通知対象物 | 該当しない |
| 水素化精製重質ナフサ | 1 ～ 5% | 64742-48-9 | 該当しない | 該当しない |
| ニトロセルローズ(硝化綿) | 1 ～ 5% | 9004-70-0 | 表示対象物／通知対象物 | 該当しない |
| エチルエトキシプロピオネート | 1 ～ 5% | 763-69-9 | 該当しない | 該当しない |
| イソプロピルアルコール(IPA) | 0.1 ～ 1% | 67-63-0 | 表示対象物／通知対象物 | 該当しない |
| エチレングリコールモノブチルエーテル(ブチルセロソルブ) | 0.1 ～ 1% | 111-76-2 | 表示対象物／通知対象物 | 該当しない |

## 4. 応急措置

吸入した場合:

蒸気、ガス等を吸い込んで、気分が悪くなった場合には、空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
気分が悪い時には、医師に連絡すること。
蒸気、ガス等を大量に吸い込んだ場合には、直ちに空気の新鮮な場所に移し、暖かく安静にする。
呼吸が止まっている場合は、衣服をゆるめ呼吸気道を確保した上で人工呼吸を行う。
嘔吐物は飲み込ませないようにする。
直ちに医師の手当を受ける。

皮膚に付着した場合:

付着物を布にて素早く拭き取る。
大量の水及び石鹸又は皮膚用の洗剤を使用して充分に洗い落とす。溶剤、シンナーは使用しないこと。
外観に変化が見られたり、刺激･痛みがある場合、気分が悪い時には医師の診断を受けること。

目に入った場合:

直ちに大量の清浄な流水で15分以上洗う。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。まぶたの裏まで完全に洗うこと。
出来るだけ速く医師の診断を受けること。

飲み込んだ場合:

誤って飲み込んだ場合には、安静にして直ちに医師の診断を受けること。
嘔吐物は飲み込ませないこと。
医師の指示による以外は無理に吐かせないこと。

## 5. 火災時の措置

消火剤:

炭酸ガス、泡

使ってはならない消火剤:

水(棒状水、高圧水)

特有の消火方法:

適切な保護具(耐熱性着衣など)を着用する。
可燃性のものを周囲から素早く取り除く。
指定の消火剤を使用すること。
高温にさらされている密閉容器は、水をかけて冷却する。
消火作業は可能な限り風上から行う。
容器が高温で破裂する恐れがあるので消火活動には十分距離を取ること。

## 6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項/保護具及び緊急時措置:

作業の際には適切な保護具(手袋、保護マスク、エプロン、ゴーグル等)を着用する。
周辺を立ち入り禁止にして、関係者以外を近づけないようにして二次災害を防止する。
付近の着火源・高温体及び付近の可燃物を素早く取り除く。
着火した場合に備えて、適切な消火器を準備する。
振とうすると内容物が噴出する恐れがあるので、注意して取り扱うこと。

環境に対する注意事項:

流出した製品が河川や下水等に排出され、環境に影響を起こさないように注意する。

封じ込め及び浄化の方法・機材:

漏出物は、密閉できる容器に回収し、安全な場所に移す。
付着物、廃棄物などは、関係法規に基づいて処置すること。
衝撃、静電気にて火花が発生しないような材質の用具を用いて回収する。
乾燥砂、土、その他の不燃性のものに吸収させて回収する。
大量の流出には盛土で囲って流出を防止する。

## 7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い上の注意

取扱いは、換気のよい場所で行う。
容器はその都度密栓する。
周辺での高温物、スパーク、火気の使用を禁止する。
静電気対策のため、装置等は接地し、電気機器類は防爆型(安全増型)を使用する。
工具は、火花防止型のものを使用する。
作業中は、帯電防止型の作業服、靴を使用する。
使用済みウエス、塗料カス、スプレーダスト等は廃棄するまで水に漬けておく。
密閉された場所における作業には、十分な局所排気装置を付け、適切な保護具を着けて作業すること。
皮膚、粘膜, 又は着衣に触れたり、目に入らぬよう保護具を着用する。
取扱い後は、手・顔等は良く洗い、休憩所等に手袋等の汚染保護具を持ち込まない。
40℃以上の所では取り扱わないこと。
火気のある所では取り扱わないこと。
40℃以上に暖めないこと。
30秒以上の連続使用をしないこと。
噴射を継続すると、凍傷や炎症を起こす恐れがある。

保管上の注意

日光の直射を避ける。
通風のよいところに保管する。
火気、熱源から遠ざけて保管する。
40℃以上の所で保管しないこと。
水回りや湿度の高い所に保管すると容器が腐食して破裂の恐れがあるので保管場所に注意すること。

## 8. 暴露防止及び保護措置

設備対策:

取扱い設備は防爆型を使用する。

排気装置を付けて、蒸気が滞留しないようにする。
液体の輸送、汲み取り、攪拌等の装置についてはアースを取るように設備すること。
取扱い場所の近くには、高温、発火源となるものが置かれないような設備とすること。
屋内塗装作業の場合は、自動塗装機等を使用する等作業者が直接暴露されない設備とするか、局所排気装置等により作業者が暴露から避けられるような設備にすること。
タンク内部等の密閉場所で作業する場合には、密閉場所の底部まで十分に換気できる装置を取り付けること。

管理濃度及び許容濃度:

| | 管理濃度 | 許容濃度 |
|---|---|---|
| ジメチルエーテル(噴射剤) | 設定されていない | 設定されていない |
| 酢酸ノルマルーブチル | 150ppm | 100ppm　日本産業衛生学会<br>150ppm　ACGIH(TWA)<br>200ppm　ACGIH(STEL) |
| イソブチルアルコール（イソブタノール) | 50ppm | 50ppm　日本産業衛生学会<br>50ppm　ACGIH(TWA) |
| 水素化精製重質ナフサ | 設定されていない | 300ppm　ACGIH(TWA) |
| ニトロセルローズ(硝化綿) | 設定されていない | 設定されていない |
| エチルエトキシプロピオネート | 設定されていない | 設定されていない |
| イソプロピルアルコール(IPA) | 200ppm | 400ppm　日本産業衛生学会<br>200ppm　ACGIH(TWA)<br>400ppm　ACGIH(STEL) |
| エチレングリコールモノブチルエーテル(ブチルセロソルブ) | 25ppm | 20ppm　ACGIH(TWA) |

保護具

呼吸器の保護具:

有機ガス用防毒マスクを着用する。
密閉された場所では送気マスクを着用する。
スプレー作業を行う場合には、適切な保護マスクを着用する。

手の保護具:

有機溶剤又は化学薬品が浸透しない材質の手袋を着用する。

目の保護具:

保護眼鏡を使用する。

皮膚及び身体の保護具:

取扱う場合には、皮膚を直接曝させないような衣類を着けること。また化学薬品が浸透しない材質であることが望ましい。

## 9. 物理的及び化学的性質

| | |
|---|---|
| 形状: | 液体 |
| 色: | 無色 |
| 臭い(臭いの閾値): | 溶剤臭 |
| pH: | 情報を有していない |
| 沸点: | 108℃ (-24.8℃) |
| 沸騰範囲: | 108 ～ 217℃ (-24.8 ～ -24.8℃) |
| 引火点: | 28℃ (-41.1℃) |
| 自然発火温度(発火点): | 255℃ (350℃) |
| 燃焼又は爆発範囲(下限): | 0.7vol% (3.4vol%) |
| 燃焼又は爆発範囲(上限): | 10.9vol% (27vol%) |
| 蒸気圧: | 1660Pa (506600Pa) |
| 密度: | 0.90g/cm3 (0.66g/cm3) |
| ＜注釈＞ | ( )内は噴射剤のデータを示します。 |

## 10. 安定性･反応性

安定性:

常温付近では危険な反応しない。

危険有害反応可能性:

特に情報を有していない。

避けるべき条件:

高温(40℃以上)にならないようにする。
常用温度で容器内圧は4．5kg／cm2であり、容器耐圧から考えて80℃程度になると破裂する恐れがある。

混触危険物質:

酸化性物質

危険有害な分解生成物:

燃焼により、一酸化炭素、窒素酸化物、その他低分子モノマーなどの有毒ガスが発生する。

## 11. 有害性情報

有害性情報:

| | 急性毒性-経口 | 急性毒性-経皮 | 急性毒性-吸入(ガス) | 急性毒性-吸入(蒸気) | 急性毒性-吸入(粉塵･ミスト) |
|---|---|---|---|---|---|
| ジメチルエーテル(噴射剤) | 分類できない | 分類できない | 区分外 | 分類対象外 | 分類対象外 |
| 酢酸ノルマルーブチル | 区分外 | 区分外 | 分類対象外 | 区分3 | 区分3 |
| イソブチルアルコール（イソブタノール） | 区分5 | 区分5 | 分類対象外 | 区分5 | 分類できない |
| 水素化精製重質ナフサ | 区分外 | 区分外 | 分類対象外 | 区分外 | 区分外 |
| ニトロセルローズ(硝化綿) | 区分外 | 分類できない | 分類対象外 | 分類できない | 分類できない |
| エチルエトキシプロピオネート | 区分5 | 区分4 | 分類対象外 | 分類できない | 分類できない |
| イソプロピルアルコール(IPA) | 区分5 | 区分5 | 分類対象外 | 区分外 | 分類できない |
| エチレングリコールモノブチルエーテル(ブチルセロソルブ) | 区分4 | 区分3 | 分類対象外 | 区分2 | 分類できない |

| | 皮膚腐食性/刺激性 | 眼に対する重篤な損傷性/刺激性 | 感作性-呼吸器 | 感作性-皮膚 | 生殖細胞変異原性 |
|---|---|---|---|---|---|
| ジメチルエーテル(噴射剤) | 分類できない | 分類できない | 分類できない | 分類できない | 分類できない |
| 酢酸ノルマルーブチル | 区分外 | 区分2B | 分類できない | 区分外 | 分類できない |
| イソブチルアルコール（イソブタノール） | 区分2 | 区分2A | 分類できない | 分類できない | 区分外 |
| 水素化精製重質ナフサ | 区分2 | 区分外 | 分類できない | 区分外 | 分類できない |
| ニトロセルローズ(硝化綿) | 分類できない | 分類できない | 分類できない | 分類できない | 分類できない |
| エチルエトキシプロピオネート | 分類できない | 分類できない | 分類できない | 分類できない | 分類できない |
| イソプロピルアルコール(IPA) | 区分外 | 区分2A | 分類できない | 分類できない | 区分外 |
| エチレングリコールモノブチルエーテル(ブチルセロソルブ) | 区分2 | 区分2A | 分類できない | 区分外 | 区分外 |

| | 発がん性 | 生殖毒性 | 特定標的臓器/全身毒性(単回暴露) | 特定標的臓器/全身毒性(反復暴露) | 吸引性呼吸器有害性 |
|---|---|---|---|---|---|
| ジメチルエーテル(噴射剤) | 分類できない | 分類できない | 区分3 | 分類できない | 分類できない |
| 酢酸ノルマル－ブチル | 分類できない | 分類できない | 区分2 | 分類できない | 分類できない |
| イソブチルアルコール（イソブタノール) | 分類できない | 区分外 | 区分3 | 区分外 | 区分2 |
| 水素化精製重質ナフサ | 分類できない | 分類できない | 区分3 | 分類できない | 区分1 |
| ニトロセルローズ(硝化綿) | 分類できない | 分類できない | 区分3 | 分類できない | 分類できない |
| エチルエトキシプロピオネート | 分類できない | 分類できない | 分類できない | 分類できない | 分類できない |
| イソプロピルアルコール(IPA) | IARC(3) | 区分2 | 区分1 | 区分2 | 区分2 |
| エチレングリコールモノブチルエーテル(ブチルセロソルブ) | IARC(3) | 区分2 | 区分1 | 区分2 | 分類対象外 |

## 12. 環境影響情報

生態毒性:

データなし

残留性/分解性:

データなし

生体蓄積性:

データなし

土壌中の移動性:

データなし

他の有害影響:

漏洩、廃棄などの際には、環境に影響を与える恐れがあるので、取扱いに注意する。特に、製品や洗浄水が、地面、川や排水溝に直接流れないように対処すること。

水生環境有害性:

| | 水生環境-急性有害性 | 水生環境-慢性有害性 |
|---|---|---|
| ジメチルエーテル(噴射剤) | 区分外 | 区分外 |
| 酢酸ノルマル－ブチル | 区分3 | 区分外 |
| イソブチルアルコール（イソブタノール) | 1250 mg/l | 区分外 |
| 水素化精製重質ナフサ | 区分2 | 区分2 |
| ニトロセルローズ(硝化綿) | 区分外 | 区分外 |
| エチルエトキシプロピオネート | 分類できない | 分類できない |
| イソプロピルアルコール(IPA) | 区分外 | 区分外 |
| エチレングリコールモノブチルエーテル(ブチルセロソルブ) | 区分外 | 区分外 |

## 13. 廃棄上の注意

残余廃棄物

廃塗料、容器等の廃棄物は、許可を受けた産業廃棄物処理業者と委託契約して処理をする。
容器、機械装置等を洗浄した排水等は、地面や排水溝へそのまま流さないこと。
排水処理、焼却などにより発生した廃棄物についても、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び関係する法規に従って処理を行うか、委託すること。

廃塗料等を焼却処理する場合には、珪藻土等に吸着させて開放型の焼却炉で少量ずつ焼却する。又は焼却炉の火室へ噴霧し焼却する。ただし、ダイオキシン等の有害ガスが発生する恐れがある場合には、許可を受けた産業廃棄物処理業者と委託契約を結び処理すること。
特別管理産業廃棄物(廃油)に該当するので、許可を受けた産業廃棄物処理業者と委託契約をして処理をする。
廃棄は、ガスを完全に抜いたのちに行うこと。(噴射音がしなくなるまで)また、ガスを抜く際には、火気及びミストの吸入などについて注意すること。

汚染容器

内容物を完全に除去した後に処分する。
許可を受けた産業廃棄物処理業者と委託契約して処理をする。

## 14. 輸送上の注意

輸送の特定の安全対策及び条件:

取扱い及び保管上の注意の項の記載に従うこと。
容器の破損、漏れのないことを確かめ、衝撃、転倒、落下、容器破損のないよう積み込み、荷崩れ防止を確実に行う。
運搬に際しては、容器を40℃以下に保ち、転倒、落下、損傷がないように注意すること。

国内規制:

消防法、労働安全衛生法、毒劇物法に該当する場合は、それぞれの該当法律に定められる運送方法に従うこと。
船舶安全法に定めるところに従うこと。
航空法に定めるところに従うこと。

国連番号:

1950

応急措置指針番号:

126

国連分類:

クラス 2.1 (引火性ガス)

容器等級:

情報を有していない。

## 15. 適用法令

<製品>

労働安全衛生法施行令別表1－4 引火性の物
労働安全衛生法施行令別表1－5 可燃性のガス
消防法第2条危険物 別表第4類 引火性液体(第2石油類･非水溶性液体)
港則法施行規則第12条危険物 告示 高圧ガス
航空法施行規則第194条危険物 告示 別表第1 高圧ガス
高圧ガス保安法 適用除外項目対象 液化ガス、可燃性ガス
使用時において、都道府県条例に該当する場合、条例に基づき取り扱うこと。

<酢酸ノルマルーブチル>

労働安全衛生法施行令別表6の2 有機溶剤中毒予防規則第1条第1項第4号 第2種有機溶剤

<イソブチルアルコール (イソブタノール)>

労働安全衛生法施行令別表6の2 有機溶剤中毒予防規則第1条第1項第4号 第2種有機溶剤
悪臭防止法施行令第1条 特定悪臭物質

<水素化精製重質ナフサ>

労働安全衛生法施行令別表6の2 有機溶剤中毒予防規則第1条第1項第5号 第3種有機溶剤

<イソプロピルアルコール(IPA)>

労働安全衛生法施行令別表6の2 有機溶剤中毒予防規則第1条第1項第4号 第2種有機溶剤
化審法第2条第5項 優先評価化学物質

<エチレングリコールモノブチルエーテル(ブチルセロソルブ)>

労働安全衛生法施行令別表6の2　有機溶剤中毒予防規則第1条第1項第4号　第2種有機溶剤
化審法第2条第5項　優先評価化学物質

## 16. その他情報

引用文献

独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)公表データ
(社)日本塗料工業会「GHS 対応 MSDS・ラベル作成ガイドブック」
(社)日本塗料工業会「原材料物質データベース」
溶剤ポケットブック
危険防災救急便覧
国際化学安全カード(ICSC)
各原材料製造会社の製品安全データシート

改訂履歴:

0.0　　2014年04月14日

---

本データシートは、作成時または改訂時において、製品及びその組成に関する最新の情報（危険有害性情報・取扱い情報等）を集めて作成しておりますが、全ての情報を網羅したものではなく、新たな情報を入手した場合には追加・修正を行い改訂いたします。また、本データシートに記載のデータは、その製品を代表する値であり、保証値ではありません。本製品を当社が認めた材料以外のものと混合、当社が認めた仕様以外の特殊な条件で使用する場合には、使用者において安全性の確認を行って下さい。

---

2014年04月14日

丸石テクノ株式会社　御中

イサム塗料株式会社

# ＭＳＤＳ送付のご案内

拝啓

貴社、ますますご清栄のことと、お喜び申し上げます。
平素は弊社製品の格別なるお引き立てを賜り、ありがとうございます。
厚く御礼申し上げます。
さて、別添に弊社製品のＭＳＤＳ（製品安全データシート）をご送付申し上げます。ご査収のほど、よろしくお願い申し上げます。
また、誠にお手数とは存じますが、下記受領書にご記名、ご捺印の上、ご返送いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具

…… ＜切り取らずにこのまま FAX 返送お願いします＞ ……

# ＭＳＤＳ受領確認書

＜返送先＞
イサム塗料株式会社
滋賀県草津市笠山 8-2-1
ＦＡＸ：077-562-1364

| | | |
|---|---|---|
| 製品名 | ： | クボタスポットカラー クリヤー(品番: 07935-50000) |
| MSDS No. | ： | 2816402-KUBOTA-041A-0000024702-0 0 |
| 改訂日 | ： | 2014年04月14日 |
| 発行ID | ： | 0000041926 |

上記ＭＳＤＳ（製品安全データシート）を確かに受領致しました。

| | |
|---|---|
| 受 領 日 | 年　　月　　日 |
| 貴 社 名 | |
| 部 署 名 | |
| ご担当者様名 | ㊞ |
| TEL | |
| FAX | |
| E-Mail | |